

PERFOMIN
////////////////



www.perfominperu.com

SCOOPTRAM

PSL-2.5YD

TRANSMISIÓN
POWERSHIFT



MOTOR
DIÉSEL



C. DE TRANSPORTE
4000 kg



TRANSMISIÓN
DANA


DEUTZ
BF6L914
Deutz (Alemania)



ÚNICO CON SISTEMA
AUTO LUB

Ventas al:  **+51 901 630 026**

VENTAS LIMA

+51 910 994 762 / +51 959 630 586 / +51 940 056 320
VENTAS@PERFOMINPERU.COM

VENTAS CHALA

+51 942 382 815
VENTAS.CHALA@PERFOMINPERU.COM

VENTAS NAZCA

+51 993 151 872 / +51 959 640 615 / +51 940 516 438
VENTAS.NAZCA@PERFOMINPERU.COM

VENTAS AREQUIPA

+51 949 550 385 / +51 989 692 832 / +51 941 425 231
VENTAS.AREQUIPA@PERFOMINPERU.COM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
LONGITUD TOTAL (POSICIÓN DE TRACCIÓN)	mm	7120
ANCHO ENTRE LLANTAS	mm	1810
ANCHO MÁXIMO	mm	1810
ALTURA TOTAL (PARTE SUPERIOR DE LA CABINA)	mm	2050
ALTURA MÍNIMA AL SUELO	mm	248
PESO OPERATIVO TOTAL	Kg	13700
PESO DE CARGA TOTAL	Kg	17700
CAPACIDAD DE TRACCIÓN	Kg	4000
FUERZA DE DESPRENDIMIENTO MÁXIMA	kN	110
FUERZA MÁXIMA DE TRACCIÓN	kN	123
CAPACIDAD ESTÁNDAR DE BALDE (SAE, COLMADO)	m³ / yd³	2.0 / 2.5
PENDIENTE MÁXIMA ADMISIBLE	°	≥14
MOTOR DIÉSEL		
FABRICANTE Y MODELO	—	DEUTZ BF6L914, 112 kW (Tier 2, Euro II)
SISTEMA DE ADMISIÓN	—	Filtro de aire seco
SISTEMA DE ESCAPE	—	Catalizador, silenciador
ARRANQUE / VOLTAJE	KW / V	5.5 / 24
ALTERNADOR / VOLTAJE	A / V	50 / 28
CAPACIDAD DEL TANQUE	L	140
TRANSMISIÓN POWERSHIFT	—	DANA R32000
CONVERTIDOR DE TORQUE	—	DANA C270
TIPO DE EJE	—	Eje planetario rígido con sistema No-Spin
FRENO DE SERVICIO	—	Freno multidisco (SAHR)
FRENO DE PARQUEO	—	Freno multidisco con resorte (SAHR)
DIRECCIÓN		
RADIO DE GIRO EXTERNO	mm	4780 ± 200
RADIO DE GIRO INTERNO	mm	2600 ± 200
RUEDAS		
NEUMÁTICOS	—	12.00-24, L4S / L5S

