

MUCKING LOADER

NEHUMA



POTENCIA DE MOTOR

15+4.5 KW



Equipos Híbridos con
motores dual Diésel y Eléctrico



Diseño compacto
ideal para socavones angostos



Único con cola rebatible y
menor radio de giro



☑ **VENTAS LIMA**

+51 910 994 762 / +51 959 630 586 / +51 940 056 320
VENTAS@PERFOMINPERU.COM

☑ **VENTAS NAZCA**

+51 993 151 872 / +51 959 640 615 / +51 940 516 438
VENTAS.NAZCA@PERFOMINPERU.COM

☑ **VENTAS CHALA**

+51 942 382 815
VENTAS.CHALA@PERFOMINPERU.COM

☑ **VENTAS AREQUIPA**

+51 989 692 832 / +51 982 384 940
VENTAS.AREQUIPA@PERFOMINPERU.COM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

		UNIDAD	DESCRIPCIÓN
MODELO			NEHUMA
DIMENSIÓN	LONGITUD	mm	4400
	ANCHO	mm	1350
	ALTURA DEL TRABAJO	mm	1600
CAPACIDAD		Ton/h	≥ 50
ANCHO DE LA FAJA		mm	500
PESO DE LA MÁQUINA		kg	2600
ANCHO DE EXCAVACIÓN		mm	2500
ALTURA DE EXCAVACIÓN		mm	2300
GRADIENTE MAXIMA DE OPERACIÓN		(°)	≤ 8°
DISTANCIA DE EXCAVACIÓN		mm	1150
DISTANCIA DE LA DESCARGA		mm	600
ALTURA DE LA DESCARGA (PUNTO MÁS BAJO)		mm	1250
ALTURA DE LA DESCARGA (PUNTO MÁS ALTO)		mm	1800
DISTANCIA ENTRE EJES		mm	1350
POTENCIA DE MOTOR ZS1115		kw	15 + 4.5
ÁNGULO DEL BOOM HIDRÁULICO PRINCIPAL		(°)	± 30
TAMAÑO MÁXIMO DE ROCA		mm	450*450

VENTAJAS
1

Utiliza un sistema hidrostático en el avance, lo que evita la contaminación del aire. Facilita las maniobras dentro del túnel.

4

Todos los cilindros hidráulicos están colocados en la parte externa, lo que facilita su mantenimiento.

2

El chasis está fabricado con acero Bao Steel, la marca líder en Asia.

5

Los dientes de la pala son intercambiables.

3

Utiliza la mejor marca en válvulas y cilindros hidráulicos, garantizando un rendimiento confiable y duradero.

6

Incrementa la velocidad de limpieza del frente de trabajo reduciendo mano de obra y costos operativos.

PERFOMIN

DIAGRAMA MUCKING LOADER NEHUMA

